



Katalog der Eisenwaren Türschließer

Über uns



AUB Ltd

ist ein wichtiger Anbieter von Türzugangslösungen für kommerzielle, institutionelle und Wohnprojekte in Hongkong und Macau.

Wir bieten ein breites Portfolio an Produkten und Lösungen an, darunter automatische Türen, Sicherheitstüren und Industrie Tore und Türen, Zylinder- und Schließsysteme, mechanische und digitale Schließsets, Hotelschlösser und Systeme, Elektronische Zugangskontrolle und Eisenwaren.

Service ist unser Wert - wir bieten technische Beratung, kundenspezifische Zeichnungen, Zeitpläne für Eisenwaren, Hauptschlüssel Pläne, Lieferung & Installation, Verträge, Schulungen sowie Service- und Wartungsprogramme.

Wir vertreten exklusiv GILGEN Door Systems, einen führenden Anbieter von automatischen Türlösungen von Schweiz.

Als vertrauenswürdiger Partner der DORMAKABA-Gruppe bieten wir ihre Hauptproduktkategorien an, darunter: KABA-Sicherheitstüren, Schließsysteme sowie Lösungen für die elektronische Zugangskontrolle. Weitere wichtige Partner sind EFAFLEX-Schnellauftore, ABUS Security Tech Germany und TBS Biometric Lösungen und LABEL-Automatiktüren

Unser erfahrenes Team mit fundiertem Marktwissen, Produkt-Know-how und Geschäftserfahrung AUB Ltd zu einer führenden Marke in der Branche zu machen.

Verdeckte Türschließer



C4225



120 min



Beschreibung

AUB C4225 - Türschließer verbergen; Schiebearm; Leistungsgröße 2-5; Einstellbare Schließgeschwindigkeit; Einstellbare Verriegelung Aktion; Einstellbare Backcheck-Aktion; Nicht halten offen; Silber Finish; Stahl / Aluminium



Standard

BSEN 1634-1 2008,
2-Stunden-Brandschutz (ausstehend)



Leistungsgröße

PS2-5



Marke

AUB



Variationen

Offen halten



Ursprungsland

Taiwan

Verdeckte Türschließer

C4203



120 min



Beschreibung

AUB C4203 - Türschließer verbergen; Schiebearm; Leistungsgröße 3; Einstellbare Schließgeschwindigkeit; Einstellbare Einrastaktion; Nicht halten offen; Nicht übergebene Installation; Max. Türbreite 950 mm / Max. 60 kg; Max Öffnungswinkel 140 Grad; Silber Finish



Standard

BSEN 1634-1 2008, 2 Stunden Brandschutz



Leistungsgröße

PS3



Marke

AUB



Variationen

Offen halten



Ursprungsland

Taiwan

Verdeckte Türschließer

9060
Cam-Aktion



Beschreibung

AUB 9060 CAM-Aktion verbergen Türschließer; Gleitarm, Spur 440 mm (L) x 31 mm (B) x 20 mm (H) EN2-4; Einstellbar Schließgeschwindigkeit (120-10 Grad); Einstellbare Einrastaktion; Nicht halten offen; Nicht übergebene Installation; Max Türbreite 1100 mm / max. 80 kg; Max Öffnungswinkel 120 Grad; Silber Finish



Standard

EN1154: 1996 / A1: 2002 / AC: 2006
BSEN 1634-1 2008, 1-Stunden-Brandschutz



Leistungsgröße

EN2-4



Marke
AUB



Variationen

Spurhöhe 15mm
Offen halten



Ursprungsland

Taiwan

Obenliegende Türschließer

702



120 min



Beschreibung

AUB 702 Obenliegende Türschließer; Standard Arm; EN2 / 3/4; Einstellbare Schließgeschwindigkeit; Einstellbare Einrastaktion; nicht offen halten; Nicht übergebene Installation; Max. Türbreite 1100 mm / Max. 80 kg / Max. Öffnungswinkel 170 Grad; Silber Finish



Standard

BSEN 1634-1 2008, 2 Hours Fire Rated



Leistungsgröße

EN2/3/4



Marke

AUB



Variationen

Offen halten



Ursprungsland

Taiwan

Obenliegende Türschließer

T12Z



120 min



Beschreibung

AUB T12Z obenliegende Türschließer; Standardarm mit PA-Halterung; Leistungsgröße 2/3/4; Einstellbare Schließgeschwindigkeit; Einstellbare Einrastaktion; Nicht halten offen; Nicht übergebene Installation; Silber Finish



Standard

BSEN 1634-1 2008, 2 Stunden Brandschutz



Leistungsgröße

PS2/3/4



Marke
AUB



Spezifikation

Leistungsgröße	2	3	4
Max. Türbreite (mm)	850	950	1100
Max. Türgewicht (kg)	40	60	80
Max. Öffnungswinkel (Grad)	120	120	105



Ursprungsland

Taiwan



Variationen

Ohne PA-Halterung
Offen halten

Obenliegende Türschließer

9024_EN



Beschreibung

AUB 9024_EN Obenliegende Türschließer; Standardarm mit PA-Halterung; EN2-4; Einstellbare Schließgeschwindigkeit; Adjustable Latching-Aktion; Einstellbare Backcheck-Aktion; Nicht halten offen; Nicht übergebene Installation; Max Türbreite 1100mm / max 80kg / max Öffnungswinkel 180 Grad; Silber Finish



Standard

EN1154: 1996 / A1: 2002 / AC: 2006
BSEN 1634-1 2008, 2 Stunden Brandschutz



Leistungsgröße

EN2-4



Marke

AUB



Variationen

Ohne PA-Halterung
Offen halten
Non_CE



Ursprungsland

Taiwan

Obenliegende Türschließer

9026



Beschreibung

AUB 9026 Obenliegende Türschließer; Standardarm mit PA-Halterung; EN2-6; Einstellbare Schließgeschwindigkeit; Einstellbar Latching-Aktion; Einstellbare Backcheck-Aktion; Nicht halten offen; Nicht übergebene Installation; Max Türbreite 1400mm / max 120kg / max Öffnungswinkel 180 Grad; Silber Finish



Standard

EN1154: 1996 / A1: 2002 / AC: 2006
Entspricht BSEN 1634-1 2008, 2 Stunden Brandschutz



Leistungsgröße

EN2-6



Marke

AUB



Variationen

Ohne PA-Halterung
Offen halten



Ursprungsland

Taiwan

Obenliegende Türschließer

6050



Beschreibung

AUB 6050 Obenliegende Türschließer; Schiebearm; EN2-4; Einstellbare Schließgeschwindigkeit; Einstellbare Einrastaktion; Einstellbare Backcheck-Aktion; Nicht halten offen; Nicht übergebene Installation; Max Türbreite 1100mm / Max 80kg / Max Öffnungswinkel 180 Grad; Silber Finish



Standard

EN1154: 1996 / A1: 2002 / AC: 2006
BSEN 1634-1 2008, 2 Stunden Brandschutz



Leistungsgröße

EN2-4



Marke

AUB



Variationen

Ohne PA-Halterung
Offen halten



Ursprungsland

Taiwan

Obenliegende Türschließer

9030P-G
Cam-Aktion



120 min



Beschreibung

AUB 9030P-G (Schiebeseite) CAM-Aktion Türschließer; Schiebearm; EN2-5; Einstellbare Schließgeschwindigkeit; Einstellbare Einrastaktion; Einstellbare Backcheck-Aktion; Einstellbare Verzögerungsaktion; Nicht halten offen; Nicht Übergabe Installation; Maximale Türbreite 850 - 1250 mm / max. 100 kg; Max Öffnungswinkel 120 Grad; Silberfinish



Standard

EN1154:1996/A1:2002/AC:2006
BSEN 1634-1 2008, 2 Hour Fire Rated



Leistungsgröße

EN2-5



Marke
AUB



Variationen

Ziehen Sie die Seite



Ursprungsland

Taiwan



AUB Limited
Einheit Pv 12 / F., Hung Mou Industriegebäude,
62 Hung To Road, Kwun Tong
Kowloon, Hongkong



Tel. + 852 2375 6110



Fax: +852 2406 2602



Email : enquiry@aub.com.hk



www.aub.com.hk

Facebook 

Youtube 

Linkdin 